ELAPRO Vlies 110

TD421 Technisches Datenblatt





Einsatzgebiete

ELAPRO Vlies 110 wird als perforierte Vlieseinlage für die Abdichtung mit ELAPRO 1k-SIL und ELAPRO 1k-CRYL verwendet. Die Vlieseinlage dient als reißfeste Schichtstärkensicherung für Flächen, Details und Anschlüsse von Dächern, Balkonen, Loggien, Laubengängen sowie bodentiefe Fenster- und Türanschlüsse.

Für das schnelle und sichere Abdichten von Detailarbeiten empfehlen wir unsere vorgeformten Innen- und Außenecken sowie Rohrmanschetten.

Lieferform

50 m Rolle in den Breiten:
10,5 cm / 15 cm / 20 cm / 25 cm / 30 cm / 50 cm / 100 cm

5 m Rolle in der Breite: 30 cm

20 m Rolle in den Breiten: 50 cm / 100 cm

Werkzeuge

Verarbeitung:	Schere

Verarbeitung

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in den produktspezifischen Verarbeitungsanleitungen TD122-1 ELAPRO 1k-SIL, TD142-1 ELAPRO 1k-SIL blu oder TD112 ELAPRO 1k-CRYL.

Kompatible Systemkomponenten

- ELAPRO 1k-SIL
- ELAPRO 1k-SIL blu
- ELAPRO 1k-CRYL
- ELAPRO SFB

Lagerung & Haltbarkeit

Vor Verschmutzung schützen, trocken, stehend und knickfrei gelagert mind. 5 Jahre haltbar.

Materialeigenschaften

Systembasis	Polyester
Form	fest
Gewicht	ca. 110 g/m²
Standardfarbe	Weiß

Verarbeitungsrelevante Daten

Verbrauch	1,0 m²/m²

Hinweis: Vliesüberdeckungen müssen sich mindestens 10 cm auf Fremdmaterial und mindestens 5 cm auf angrenzendes Vlies überlappen.

Entsorgung

Produktreste:	AVV 04 02 21
Verpackung:	AVV 15 01 02

Hinweis: Die sachgerechte Entsorgung von Produktresten und Verpackungen muss unter Beachtung der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie der regionalen Entsorgungsvorgaben erfolgen.

Zugehörige Dokumente / Download über QR-Code

Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:

- TD424 Sicherheitsdatenblatt

Allgemeine Hinweise

Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der Beschreibung des Materials und beruhen auf Tests und auf erzielten Ergebnissen aus der praktischen Verwendung. Für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und befreien nicht von einer Prüfung durch zugelassene Fachleute, wie Planer und Fachexperten. Farbabweichungen oder -veränderungen haben keinen Einfluss auf die technischen Parameter der Produkte. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Oberflächentemperaturen. Alle Daten unterliegen eventuellen Änderungen ohne Vorankündigung. Das Datenblatt verliert spätestens 5 Jahre nach Erscheinen seine Gültigkeit. Es ist immer die neueste aktuelle Version zu verwenden. Diese steht im Downloadbereich unserer Website www.elapro.de zur Verfügung. Die Angaben und Empfehlungen aus dieser Produktinformation entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Die beschriebenen Produkte dürfen ausschließlich im System mit den hier genannten Systemkomponenten verarbeitet werden. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Sicherheitsvorschriften

Alle Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden, den Technischen Produktinformationen und den Sicherheitsdatenblättern sowie einschlägige örtliche, nationale und EU-Vorschriften sind zu beachten. Auf persönlichen Arbeitsschutz muss geachtet werden.