ELAPRO Topcoat

TD312-2 Pflegeanleitung

ELAPRO Topcoat Beschichtungen auf Balkon- und Terrassenflächen sind pflegeleicht und gut zu reinigen. Bitte beachten Sie die nachfolgenden Pflegehinweise.

Farbveränderungen

Chemische Reaktionen und dauerhafte Verschmutzungen können die Oberfläche der ELAPRO Topcoat Beschichtung farblich verändern. Farbveränderungen haben keine Auswirkungen auf die Funktion der Beschichtung, lediglich auf die Optik.

Vorbeugende Maßnahmen

- Organische Ablagerungen wie Blütenblätter, Rotwein, oxidierende Metallteile und andere Verschmutzungen unverzüglich entfernen oder aufwischen.
- Blumentöpfe und Pflanzkübel in regelmäßigen Abständen umsetzen.

Reinigung

Die zu reinigende Balkon- oder Terrassenoberfläche mit einem feuchten Lappen wischen. Bei stärkeren Verschmutzungen dem Wischwasser etwas Neutralreiniger zugeben.

Hinweis

Sanitärreiniger, Desinfektionsmittel oder lösemittelhaltige Reiniger können die Oberflächenbeschaffenheit ebenso beeinträchtigen, wie eine mechanische Reinigung mit Schaber, Schleifpapier und anderen Gegenständen, die die Oberfläche verletzen können.

Unsachgemäße Belastungen

ELAPRO Topcoat wird als Nutz- und Verschleißschicht auf Balkon- und Terrassenflächen verwendet. Die Beschichtung eignet sich für Flächen mit starker Beanspruchung.

Unsachgemäße Belastungen führen zu Schäden auf der Oberfläche. Daher ist es zwingend erforderlich, bei Balkon- und Terrassenmöbeln auf einen geeigneten Kantenschutz zu achten. Spitze Gegenstände von Stuhl- oder Tischmöbeln können zu Kratzern oder Beschädigung der Beschichtung führen.