ELAPRO Cleaner

TD621 Technisches Datenblatt





Einsatzgebiete

ELAPRO Cleaner wird zur Reinigung und Entfettung von Metallen, Kunststoffbahnen und PVC (hart) sowie Werkzeugen und Maschinen verwendet. Darüber hinaus wird der Cleaner zur Reaktivierung bereits ausreagierter Flächen aus ELAPRO Flüssigkunststoffen vor der weiteren Überarbeitung mit ELAPRO Flüssigkunststoffen eingesetzt.

Lieferform

Blechgebinde: 1 l / 2,5 l / 5 l

Werkzeuge

Empfohlen: Reinigungstuch, Lappen, Pinsel, Rolle

Arbeitsschutz

Das Tragen von Schutzbrille und Handschuhen wird empfohlen.

Verarbeitung

Reinigung und Entfettung

Ein sauberes Tuch oder einen Lappen mit ELAPRO Cleaner benetzen, die zu reinigende Oberfläche einreiben und anschließend gelöste Verunreinigungen abwischen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Reaktivierung

Nach einer Arbeitsunterbrechung von mehr als 24 Stunden müssen bereits ausreagierte Flächen aus ELAPRO Flüssigkunststoffen vor der Weiterverarbeitung reaktiviert werden. Hierzu ELAPRO Cleaner reichlich (ca. 150 ml/m²) auf die zu überarbeitende Fläche auftragen und gleichmäßig verteilen. Nach ausreichender Einwirkzeit ist die Oberfläche sichtbar matt und leicht klebrig. Anschließend kann die Weiterverarbeitung mit ELAPRO Flüssigkunststoffen erfolgen.

Eine detaillierte Beschreibung zur weiteren Verarbeitung finden Sie in den produktspezifischen Verarbeitungsanleitungen TD122-1 ELAPRO 1k-SIL, TD142-1 ELAPRO 1k-SIL blu oder TD112 ELAPRO 1k-CRYL.

Materialeigenschaften

Systembasis	lösemittelhaltiger Reiniger
Trocknung	Lufttrocknung
Viskosität	dünnflüssig
Dichte	ca. 0,89 g/cm³
Standardfarbe	farblos, transparent

Verarbeitungsrelevante Daten

Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +35 °C
Untergrundtemperatur	-5 °C bis +60 °C
Untergrundrestfeuchte	trocken
Verbrauch	ca. 150 ml/m²

Kompatible Systemkomponenten

- ELAPRO 1k-SIL
- ELAPRO 1k-SIL blu
- ELAPRO 1k-CRYL
- ELAPRO QuickRepair
- ELAPRO Topcoat
- ELAPRO Primer KS / UN / BE

Lagerung & Haltbarkeit

In ungeöffneter Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht gelagert, mind. 48 Monate haltbar. Direkte Sonneneinstrahlung muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

Entsorgung

Produktreste

flüssig:	AVV 16 05 06*

Verpackung

nicht restentleert:	AVV 16 05 06*
restentleert/tropffrei:	AVV 15 01 04

Hinweis: Die sachgerechte Entsorgung von Produktresten und Verpackungen muss unter Beachtung der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie der regionalen Entsorgungsvorgaben erfolgen.

Zugehörige Dokumente / Download über QR-Code

Bitte beachten Sie auch folgende Dokumente:

- TD624 Sicherheitsdatenblatt

Allgemeine Hinweise

Alle hier angegebenen Daten dienen lediglich der Beschreibung des Materials und beruhen auf Tests und auf erzielten Ergebnissen aus der praktischen Verwendung. Für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Beratungen erfolgen nach bestem Wissen und befreien nicht von einer Prüfung durch zugelassene Fachleute, wie Planer und Fachexperten. Farbabweichungen oder -veränderungen haben keinen Einfluss auf die technischen Parameter der Produkte. Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Oberflächentemperaturen. Alle Daten unterliegen eventuellen Änderungen ohne Vorankündigung. Das Datenblatt verliert spätestens 5 Jahre nach Erscheinen seine Gültigkeit. Es ist immer die neueste aktuelle Version zu verwenden. Diese steht im Downloadbereich unserer Website www.elapro.de zur Verfügung. Die Angaben und Empfehlungen aus dieser Produktinformation entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung auf dem jeweiligen Untergrund zu prüfen. Die beschriebenen Produkte dürfen ausschließlich im System mit den hier genannten Systemkomponenten verarbeitet werden. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Sicherheitsvorschriften

Alle Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden, den Technischen Produktinformationen und den Sicherheitsdatenblättern sowie einschlägige örtliche, nationale und EU-Vorschriften sind zu beachten. Auf persönlichen Arbeitsschutz muss geachtet werden.