

ELAPRO Topcoat

TD312-2 Instrukcja pielęgnacji

Powłoki ELAPRO Topcoat na powierzchniach balkonowych i tarasowych są łatwe w pielęgnacji i czyszczeniu. Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących pielęgnacji.

Zmiany koloru

Reakcje chemiczne oraz trwałe zabrudzenia mogą powodować zmiany koloru powierzchni powłoki ELAPRO Topcoat. Zmiany koloru nie mają żadnego wpływu na funkcję powłoki, a jedynie na jej wygląd.

Środki zapobiegawcze

- Należy niezwłocznie usuwać lub wycierać osady organiczne, takie jak płatki kwiatów, czerwone wino, utleniające się elementy metalowe oraz inne zabrudzenia.
- Doniczki i pojemniki na rośliny należy regularnie przestawiać.

Czyszczenie

Czyszczoną powierzchnię balkonu lub tarasu należy przecierać wilgotną ściereczką. W przypadku silniejszych zabrudzeń do wody do mycia należy dodać niewielką ilość neutralnego środka czyszczącego.

Wskazówka

Środki do czyszczenia sanitariatów, środki dezynfekujące lub środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki mogą negatywnie wpływać na właściwości powierzchni, podobnie jak czyszczenie mechaniczne przy użyciu skrobaków, papieru ściernego i innych przedmiotów mogących uszkodzić powierzchnię.

Niewłaściwe obciążenia

ELAPRO ELAPRO Topcoat stosowany jest jako warstwa użytkowa i ścieralna na powierzchniach balkonowych i tarasowych. Powłoka nadaje się do powierzchni o wysokim stopniu eksploatacji.

Niewłaściwe obciążenia prowadzą do uszkodzeń powierzchni. Dlatego w przypadku mebli balkonowych i tarasowych konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń krawędzi. Ostre elementy krzeseł lub stołów mogą powodować zarysowania lub uszkodzenia powłoki.