

ELAPRO Vlies 110

TD421 Technisch specificatieblad



Toepassingsgebieden

ELAPRO Vlies 110 wordt als geperforeerde fleecce voor de afdichting met ELAPRO 1k-SIL en ELAPRO 1k-CRYL gebruikt. Het fleecce dient als scheurvaste laagdiktebescherming voor oppervlakken, details en aansluitingen van daken, balkons, loggia's, arcades en venster- en deuraansluitingen.

Voor het snel en betrouwbaar afdichten van binnen- en buitenhoeken adviseren wij onze voorgevormde fleecedelen.

Leveringsvorm

50 m rol in de breedtes:

10,5 cm / 15 cm / 20 cm / 30 cm / 50 cm / 100 cm

Gereedschappen

Verwerking: Schaar

Verwerking

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in de productspecifieke verwerkingshandleidingen TD122 ELAPRO 1k-SIL of TD112 ELAPRO 1k-CRYL

Compatibele systeemcomponenten

- ELAPRO 1k-SIL
- ELAPRO 1k-CRYL
- ELAPRO SFB

Opslag & houdbaarheid

Beschermd tegen vervuiling en droog, staand en knikvrij opgeslagen praktisch onbegrensd houdbaar.

Bijbehorende documenten/download via QR-code

Houd de volgende documenten aan:

- TD424 veiligheidspecificatieblad

Materiaaleigenschappen

Systeembasis	Polyester
Vorm	Vast
Gewicht	Ca. 110 g/m ²
Standaard kleur	Wit

Verwerkingsrelevante gegevens

Verbruik 1,0 m²/m²

Info: Fleecebedekkingen moeten minimaal 10 cm met vreemde materialen en minimaal 5 cm met aangrenzend fleecce overlappen

Afvoeren

Productresten:	AVV 04 02 21
Verpakking:	AVV 15 01 02

Info: De deskundige afvoer van de productresten en verpakking moet plaatvonden conform de Europese verordening afvalstoffenlijst (AVV/voorheen EAK).

Gevaren

Geen

Algemene instructies

Alle hier gespecificeerde gegevens zijn alleen bedoeld voor het beschrijven van het materiaal en berusten op testen en op gerealiseerde resultaten uit het praktisch gebruik. Voor de nauwkeurigheid en volledigheid daarvan wordt geen garantie gegeven. Adviezen worden naar beste weten gegeven en doen niet de controle komen te vervallen door erkende specialisten, zoals planners en vakexperts. Kleurafwijkingen of -veranderingen hebben geen invloed op de technische parameters van de producten. Tijdsopgaven worden korter bij hogere en langer bij lagere omgevings- en oppervlaktetemperaturen. Alle specificaties zijn onderhevig aan eventuele wijzigingen zonder aankondiging vooraf. Het specificatieblad is maximaal 5 jaar na de publicatie niet meer geldig. Er moet altijd de meest actuele versie worden gebruikt. Deze is beschikbaar in de downloadsectie van onze website www.elapro.de. De specificaties en adviezen uit deze productinformatie komen overeen met de actuele stand van onze kennis en zijn bedoeld als informatie voor de koper. Deze ontslaan de koper niet van de verplichten, de producten op geschiktheid en gebruik op de betreffende ondergrond te controleren. De beschreven producten mogen uitsluitend binnen een systeem met de hier genoemde systeemcomponenten worden verwerkt. Een optimale kwaliteit garanderen wij in het kader van onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Veiligheidsvoorschriften

Alle veiligheidsvoorschriften op de verpakking, de technische productinformatie en de veiligheidsspecificatiebladen plus de geldende plaatselijke, nationale en EU-voorschriften moeten worden aangehouden. Let op persoonlijke beschermingsmiddelen.